



仕様

1. 電源  
DC10.5~30V
2. 消費電流  
DC24V供給時：最大 80mA  
DC12V供給時：最大160mA
3. 質量  
約220g
4. IP規格  
IP43 (準拠)
5. 主要材料  
①正面パネル - 化学強化ガラス (飛散防止フィルム付き)  
②本体 (樹脂部品) - ABS樹脂 (外観部品は透明耐候グレード)  
③USBキャップ - エラストマー樹脂
6. 色  
白モデル  
①正面パネル - 日塗工 E55-80B (近似色)  
②本体 (樹脂部品) - スミパックス オパール032 (近似色)  
③USBキャップ - 日塗工 EN82-82 (近似色)  
黒モデル  
①正面パネル - 日塗工 EN-15 (近似色)  
②本体 (樹脂部品) - 日塗工 EN-10 (近似色)  
③USBキャップ - 日塗工 EN-20 (近似色)

製品情報は予告なく変更される場合がございます。

|     |                      |                 |                  |
|-----|----------------------|-----------------|------------------|
| 製品名 | インターフェース             | 型式              | GG2-AS1-B1N(W/B) |
| 図番  | GG2-AS1-B1N(W/B)-002 | <b>株式会社アマヒラ</b> |                  |